

# ВОДА - WATER

## AQUAFLAT 10/20



Маркуч за вода - плосък  
 Вътрешна камера - SBR  
 Вградени текстилни оплетки  
 Външна обвивка - черна SBR, устойчива на абразии и климатични условия  
 Температурен режим - -30°C +80°C  
 Приложение: за транспорт на вода в напоителни системи и др.



Layflat delivery hose for water, liquid fertilizer and non corrosive inert fluids for irrigations, submersible pumps and general industrial applications.  
 Tube - black, smooth, SBR rubber compound  
 Reinforcement - high strength synthetic plies.  
 Cover - black, smooth, cloth impression SBR rubber compound, abrasion and weather resistant  
 Working temperature - -30°C +80°C

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	
AF10040	40	1,9/16"	46	1,13/16"	10	150	30	450	0,55
AF10045	45	1,3/4"	51	2"	10	150	30	450	0,58
AF10050	51	2"	57	2,1/4"	10	150	30	450	0,69
AF10060	60	2,3/8"	67	2,41/64"	10	150	30	450	0,94
AF10070	70	2,3/4"	77	3,1/32"	10	150	30	450	1,09
AF10075	76	3"	83	3,9/32"	10	150	30	450	1,18
AF10080	80	3,5/32"	87	3,7/16"	10	150	30	450	1,24
AF10090	90	3,17/32"	97	3,27/32"	10	150	30	450	1,39
AF10100	102	4"	109	4,19/64"	10	150	30	450	1,57
AF10120	120	4,23/32"	128	5,1/32"	10	150	30	450	2,10
AF10150	152	6"	160	6,5/16"	10	150	30	450	2,65
AF10200	203	8"	215	8,15/32"	10	150	30	450	5,32
AF10250	254	10"	267	10,9/16"	10	150	30	450	7,18
AF10300	305	12"	319	12,9/16"	10	150	30	450	9,26

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	
AF20060	60	2,3/8"	69	2,23/32"	20	300	60	900	1,30
AF20080	80	3,5/32"	91	3,19/32"	20	300	60	900	1,99
AF20100	102	4"	113	4,7/16"	20	300	60	900	2,51
AF20120	120	4,23/32"	131	4,3/4"	20	300	60	900	2,93
AF20150	152	6"	163	6,29/64"	20	300	60	900	3,67