

АНТИФРИЗ - COOLING



Маркуч за охлаждащи течности
 Вътрешна камера - EPDM
 Вградени текстилни оплетки
 Външна обвивка - черна EPDM, устойчива на абразии и климатични условия
 Температурен режим - -40°C +120°C
 Приложение: за транспорт на охлаждащи течности в двигатели и индустриални системи



Delivery hose for hot water and coolant fluid, applied in engine cooling and heating system.
 Radiator hose
 Tube - black, smooth, EPDM rubber compound
 Reinforcement - high strength synthetic plies
 Cover - black, smooth, cloth impression EPDM rubber compound, abrasion, ozone and weather resistant
 Working temperature - -40°C +120°C

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi
	18	23/32"	24	15/16"	3	45	10	150
	20	25/32"	26	1,1/32"	3	45	10	150
	22	7/8"	28	1,3/32"	3	45	10	150
	25	1"	32	1,1/4"	3	45	10	150
	28	1,3/32"	36	1,13/32"	3	45	10	150
	30	1,3/16"	38	1,1/2"	3	45	10	150
	32	1,1/4"	40	1,9/16"	3	45	10	150
	35	1,3/8"	43	1,11/16"	3	45	10	150
	38	1,1/2"	47	1,7/8"	3	45	10	150
	40	1,9/16"	49	1,15/16"	3	45	10	150
	42	1,21/32"	51	2"	3	45	10	150
	45	1,3/4"	54	2,1/8"	3	45	10	150
	48	1,7/8"	58	2,9/32"	3	45	10	150
	51	2"	61	2,3/8"	3	45	10	150
	55	2,5/32"	65	2,9/16"	3	45	10	150
	60	2,3/8"	70	2,3/4"	3	45	10	150
	65	2,9/16"	75	3"	3	45	10	150
	70	2,3/4"	80	3,5/32"	3	45	10	150
	76	3"	86	3,3/8"	3	45	10	150
	80	3,5/32"	92	3,5/8"	3	45	10	150
	90	3,17/32"	102	4"	3	45	10	150
	102	4"	113	4,7/16"	3	45	10	150
	110	4,5/16"	123	4,13/16"	3	45	10	150

Забележка: предлага се на дължини 1м и 40м рула

Note: 1m pieces or 40m rolls

СД "ТОДИКО-КОТЕВИ С-ИЕ"

