

# МАРКУЧ ЗА МАЗИЛКИ - SANDBLASTING HOSE



## ABRASAND 10/18



Нагнетателен маркуч за пясък и мазилки  
 Вътрешна камера - NR/SBR, абразивоустойчива, антистатична  
 Вградени текстилни оплетки  
 Външна обвивка - NR/SBR каучук, устойчива на абразии и климатични условия  
 Температурен режим - -40°C +70°C  
 Приложение: за транспорт на абразивни материали, пясък, ситен чакъл, варови мазилки и др.  
 Стандарт: DIN 53516 70 ±50 mm<sup>3</sup>



Delivery hose for sand and bead blasting application  
 Tube - black, smooth, NR/SBR rubber compound  
 Reinforcement - high strength synthetic plies  
 Cover - black smooth, antistatic cloth impression NR/SBR rubber compound, abrasion and weather resistant  
 Working temperature - -40°C +70°C  
 Specification: DIN 53516 70 ±50 mm<sup>3</sup>

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	
SB013025	13	1/2"	25	1"	10	150	30	450	0,44
SB016030	16	5/8"	30	1,3/16"	10	150	30	450	0,59
SB019033	19	3/4"	33	1,5/16"	10	150	30	450	0,66
SB025040	25	1"	40	1,9/16"	10	150	30	450	0,88
SB030045	30	1,3/16"	45	1,25/32"	10	150	30	450	1,02
SB032048	32	1,1/4"	48	1,7/8"	10	150	30	450	1,16
SB038054	38	1,1/2"	54	2,1/8"	10	150	30	450	1,33
SB040060	40	1,9/16"	60	2,3/8"	10	150	30	450	1,83
SB050071	51	2"	71	2,13/16"	10	150	30	450	2,20
SB060080	60	2,3/8"	80	3,3/16"	10	150	30	450	2,53
SB080105	80	3,5/32"	105	4,1/8"	10	150	30	450	4,18
SB090115	90	3,1/2"	115	4,17/32"	10	150	30	450	4,63
SB100127	102	4"	127	5"	10	150	30	450	5,17
SB825040	25	1"	40	1,9/16"	18	270	54	810	0,96
SB832048	32	1,1/4"	48	1,7/8"	18	270	54	810	1,26
SB838054	38	1,1/2"	54	2,1/8"	18	270	54	810	1,44
SB840060	40	1,9/16"	60	2,3/8"	18	270	54	810	1,96
SB850071	51	2"	71	2,13/16"	18	270	54	810	2,39
SB860080	60	2,3/8"	80	3,3/16"	18	270	54	810	2,75
SB865085	65	2,9/16"	85	3,11/32"	18	270	54	810	2,78