

# АБРАЗИВНИ МАТЕРИАЛИ - ABRASION S&D HOSE

## ABRASPIR-720AA



Смукателно-нагнетателен маркуч за абразивни материали  
 Вътрешна камера - NR/SBR, абразивоустойчива, антистатична  
 Вградени текстилни оплетки и метална спирала  
 Външна обвивка - NR/SBR каучук, антистатична, устойчива на абразии и климатични условия  
 Температурен режим - -40°C +70°C  
 Приложение: мултифункционален маркуч за товарене и разтоварване на абразивни материали, пясък, чакъл, цемент, гипс, земна маса, фуражи, семена, фекалии и др.  
 Стандарт: DIN 53516 50 ±50 mm<sup>3</sup>



Suction and delivery hose for abrasive materials, suitable for loading and unloading tanks and silos  
 Tube - black, smooth, NR/SBR rubber compound  
 Reinforcement - high strength synthetic plies  
 Cover - black smooth, antistatic cloth impression NR/SBR rubber compound, abrasion and weather resistant  
 Working temperature - -40°C +70°C  
 Specification: DIN 53516 50 ±50 mm<sup>3</sup>

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		радиус на огъване / BR	вакум vacuum	тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	bar	kg/m
720050	51	2"	65	2,5/16"	10	150	30	450	300	0,9	1,92
720060	60	2,3/8"	75	2,15/16"	10	150	30	450	360	0,9	2,30
720063	63	2,1/2"	79	3,1/8"	10	150	30	450	380	0,9	2,43
720070	70	2,3/4"	86	3,3/8"	10	150	30	450	420	0,9	2,80
720076	76	3"	92	3,41/64"	10	150	30	450	450	0,9	3,28
720080	80	3,5/32"	96	3,25/32"	10	150	30	450	480	0,9	3,45
720090	90	3,17/32"	106	4,3/16"	10	150	30	450	540	0,9	3,80
720100	102	4"	118	4,21/32"	10	150	30	450	610	0,9	4,80
720110	110	4,21/64"	128	5,3/64"	10	150	30	450	660	0,9	5,60
720120	120	4,23/32"	138	5,7/16"	10	150	30	450	720	0,9	6,00
720127	127	5"	147	5,51/64"	10	150	30	450	760	0,8	6,80
720152	152	6"	174	6,27/32"	10	150	30	450	920	0,8	11,00
720203	203	8"	229	9"	10	150	30	450	1220	0,8	16,30