

ЦЕМЕНТ, БЕТОН - CEMENT DELIVERY HOSE



ABRACEM/10



Нагнетателен маркуч за абразивни материали
 Вътрешна камера - NR/SBR, абразивоустойчива, антистатична
 Вградени текстилни оплетки
 Външна обвивка - NR/SBR каучук, устойчива на абразии и климатични условия
 Температурен режим - -40°C +70°C
 Приложение: за разтоварване на пясък, цемент, бетон, ситен чакъл, мазилки и др.
 Стандарт: DIN 53516 70 ±50 mm³



Delivery hose for concrete, sand, gravel and general abrasive materials
 Tube - black, smooth, NR/SBR rubber compound
 Reinforcement - high strength synthetic plies
 Cover - black smooth, antistatic cloth impression NR/SBR rubber compound, abrasion and weather resistant
 Working temperature - -40°C +70°C
 Specification: DIN 53516 70 ±50 mm³

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	
AC051065	51	2"	65	2,9/16"	10	150	30	450	1,74
AC060074	60	2,3/8"	74	2,29/32"	10	150	30	450	1,87
AC070084	70	2,3/4"	84	3,5/16"	10	150	30	450	2,18
AC076086	76	3"	86	3,13/32"	10	150	30	450	1,62
AC076092	76	3"	92	3,41/64"	10	150	30	450	2,25
AC080090	80	3,5/32"	90	3,35/64"	10	150	30	450	1,90
AC080096	80	3,5/32"	96	3,51/64"	10	150	30	450	2,60
AC090100	90	3,35/64"	100	3,15/16"	10	150	30	450	2,00
AC090106	90	3,35/64"	106	4,11/64"	10	150	30	450	2,67
AC102112	102	4"	112	4,25/64"	10	150	30	450	2,30
AC102118	102	4"	118	4,21/32"	10	150	30	450	3,18
AC120138	120	4,23/32"	138	5,7/16"	10	150	30	450	4,56

