ВЪЗДУХ - AIR

155AA - Alfagomma



Нагнетателен маркуч за въздух, вода, маслени изпарения и др.
Вътрешна камера: черен синтетичен каучук, подходящ за маслени изпарения, гладка.
Текстилни оплетки с висока якост.
Външна обвивка: черен SBR, устойчив на абразия и озон.
Температурен режим: -30°C +80°C.
Приложение: сгъстен въздух при тежък режим на работа

Delivery hose for air, water, oil mist and others.
Tube: black SBR/NBR - oil mist resistant.
Reinforcement: high tensile textile cords.
Cover: black SBR - abrasion and ozone resistant.
Working temperature: -30°C + 80°C
Application: compressed air designed for heavy duty applications.

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		радиус на огъване / BR	тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi		kg/m
155AA032	32	1,1/4	44	1,47/64	20	300	60	900		0,880
155AA038	38	1,1/2	50	1,62/64	20	300	60	900		1,030
155AA048	48	1,7/8	60	2,23/64	20	300	60	900		1,270
155AA050	51	2	65	2,36/64	20	300	60	900		1,650
155AA060	60	2,3/8	76	2,63/64	20	300	60	900		2,200
155AA063	63	2,1/2	79	3,7/64	20	300	60	900		2,290
155AA075	76	3	92	3,40/64	20	300	60	900		2,800
155AA090	90	3,1/2	106	4,11/64	20	300	60	900		3,240
155AA100	102	4	118	4,41/64	20	300	60	900		3,660
155AA150	152	6	170	6,44/64	20	300	60	900		6,220