ВЪЗДУХ - AIR

185AA - Alfagomma





Нагнетателен маркуч за въздух, вода, маслени изпарения и др.
Вътрешна камера: черен синтетичен еластомер, устойчив на маслени изпарения.
Текстилни оплетки с висока якост.
Външна обвивка: черен /червен*/ синтетичен еластомер, устойчив на абразия и озон.
Температурен режим: -10°C +60°C
Приложение: сгъстен въздух и общи индустриални приложения.

Delivery hose for air, water, oil mist and others.
Tube: black synthetic elastomer - oil mist resistant.
Reinforcement: high tensile textile cords.
Cover: black /red*/synthetic elastomer - abrasion and ozone resistant.
Working temperature: -10°C +60°C
Application: compressed air and general industrial applications.

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		радиус на огъване / BR	тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
185AA06*	6	1/4"	12	15/32"	20	300	60	900	48	0,120
185AA08*	8	5/16"	14	35/62"	20	300	60	900	64	0,145
185AA10*	10	3/8"	17	43/64"	20	300	60	900	80	0,205
185AA12*	13	1/2"	21	53/64"	20	300	60	900	104	0,280
185AA16	16	5/8"	24	15/16"	20	300	60	900	128	0,350
185AA20	19	3/4"	28	1,7/64"	20	300	60	900	152	0,460
185AA25	25	1"	35	1,3/8"	20	300	60	900	200	0,645

Забележка: Отнася се за маркуча с червен цвят
Note: Referred to the red color hose