ГОРЕЩ ВЪЗДУХ И МАСЛА - HOT AIR AND OIL

1SN VULCAN



Нагнетателен маркуч за въздух, горещи вода и масла, EN853 / SAE 100 R1AT
Вътрешна камера - каучукова смес, устойчива на масла
Вградена усилена стоманена оплетка
Външна обвивка - син, каучукова смес, устойчива на абразии и климатични условия
Температурен режим - -40°C +135°C
Приложение: компресори, минна промишленост, индустриални системи

Delivery hose for hot air,water and oil, compressors, industrial application, EN853 / SAE 100 R1AT
Tube - oil resistant synthetic rubber
Reinforcement - high tensile steel wire
Cover - blue synthetic rubber compound, abrasion and weather resistant, pin-pricked
Working temperature - -40°C +135°C

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		радиус на огъване / BR		тегло/m weight/m
	mm	inch	mm		bar	psi	bar	psi	mm		kg/m
1SN06V1	6	1/4"	13,5		225	3260	900	13040	100		0,23
1SN08V1	8	5/16"	15,1		215	3110	860	12440	115		0,28
1SN10V1	10	3/8"	17,5		180	2610	720	10440	130		0,36
1SN12V1	13	1/2"	20,6		160	2320	640	9280	180		0,43
1SN16V1	16	5/8"	23,8		130	1880	520	7520	200		0,51
1SN20V1	19	3/4"	27,9		105	1520	420	6080	240		0,62
1SN25V1	25	1"	36,0		88	1270	352	5080	300		0,94
1SN32V1	32	1,1/4"	43,4		63	910	252	3620	420		1,30
1SN38V1	38	1,1/2"	50,1		50	720	200	2880	500		1,55
1SN50V1	50	2"	63,5		40	580	160	2320	630		2,30