ВОДА - WATER

202AA S&D Alfagomma



Смукателно-нагнетателен маркуч за общо предназначение - EPDM.
Вътрешна камера: черна електропроводима EPDM.
Вградени текстилни оплетки с висока якост и вградена стоманена спирала.
Външна обвивка: - черна електропроводима EPDM, устойчива на абразии и озон.
Температурен режим: -40°C +100°C.
Приложение: за пренос на вода, както и леки химикали и торове в индустрията и селското стопанство.

Suction and delivery hose for general purpose - EPDM.
Tube: black conductive EPDM.
Reinforcement: : high tensile textile cords with embedded steel helix wire.
Cover: black conductive EPDM - abrasion and ozone resistant
Working temperature: -40°C +100°C
Application: water suction and delivery, also for mild chemicals in industry and fertilizers in agriculture.

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		радиус на огъване / BR	вак. % vac. %	тегло weight
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	bar	kg/m
202025	25	1"	35	1,24/64	10	150	30	450	115	100,0	0,730
202032	32	1,1/4	42	1,42/64	10	150	30	450	150	100,0	0,860
202038	38	1,1/2	48	1,57/64	10	150	30	450	180	100,0	1,000
202040	40	1,9/16	50	1,62/64	10	150	30	450	190	100,0	1,050
202045	45	1,3/4	55	2,11/64	10	150	30	450	210	100,0	1,170
202048	48	1,7/8	58	2,18/64	10	150	30	450	230	100,0	1,220
202050	51	2	61	2,26/64	10	150	30	450	240	100,0	1,300
202060	60	2,3/8	72	2,53/64	10	150	30	450	270	100,0	2,000
202063	63	2,1/2	75	2,61/64	10	150	30	450	310	90,0	2,090
202070	70	2,3/4	83	3,17/64	10	150	30	450	360	90,0	2,330
202076	76	3	90	3,35/64	10	150	30	450	380	90,0	2,500
202080	80	3,1/8	92	3,40/64	10	150	30	450	420	90,0	2,680
202090	90	3,1/2	102	4,1/64	10	150	30	450	460	90,0	3,120
202100	102	4	114	4,31/64	10	150	30	450	480	90,0	3,480
202110	110	4,5/16	122	4,51/64	10	150	30	450	540	80,0	3,710
202115	115	4,1/2	127	5	10	150	30	450	610	80,0	3,860
202120	120	4,3/4	134	5,18/64	10	150	30	450	660	80,0	5,070
202127	127	5	141	5,35/64	10	150	30	450	720	80,0	5,330
202152	152	6	166	6,34/64	10	150	30	450	760	80,0	6,660
202203	203	8	221	8,45/64	10	150	30	450	920	70,0	9,880
202254	254	10	272	10,45/64	10	150	30	450	1220	60,0	13,520