ВЪЗДУХ - AIR

PLW20 Semperit



Гъвкав нагнетателен маркуч за въздух, вода, маслени изпарения и др.
Вътрешна камера: черен синтетичен каучук, подходящ за маслени изпарения, гладка.
Текстилни оплетки с висока якост.
Външна обвивка: черен синтетичен каучук, устойчив на абразия и озон, гладка.
Температурен режим: -30°C +70°C
Приложение: гъвкав маркуч за въздух и вода, предназначен за индустрията, строителството и др.

Flexible delivery hose for air, water, oil mist and others.
Tube - synthetic rubber, black, suitable for oil-laden air, smooth.
Reinforcement: high tensile textile cords.
Cover: synthetic rubber, black, resistant to ozone and weather, smooth.
Working temperature: -30°C + 70°C
Application: a flexible air and water hose for use in industry, commerce and on construction sites.

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		радиус на огъване / BR	тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
PLW20006	6	1/4"	12	15/32"	20	300	60	900	60	0,130
PLW20008	8	5/16"	15	19/32"	20	300	60	900	80	0,170
PLW20010	10	3/8"	17	43/64"	20	300	60	900	100	0,200
PLW20013	13	1/2"	20	25/32"	20	300	60	900	130	0,240
PLW20016	16	5/8"	23	29/32"	20	300	60	900	160	0,290
PLW20020	19	3/4"	26	1,1/32"	20	300	60	900	152	0,350
PLW20025	25	1"	35	1,3/8"	20	300	60	900	250	0,650