ПАРА И ГОРЕЩА ВОДА - STEAM AND HOT WATER

Маркуч за пара 210°C - Steam hose 210°C



Нагнетателен маркуч за наситена пара 17 bar, стоманени оплетки.
Вътрешна камера: черна EPDM, електропроводима.
Една или две стоманени оплетки с висока якост.
Външна обвивка: червена EPDM, устойчива на висока температура, абразия и озон, с микроперфорация.
Температурен режим: -40°C +210°C, краткотрайни пикове до 232°C.
Приложение: наситена и прегрята пара.

Delivery hose for saturated steam 17 bar - steel braided.
Tube: black conductive EPDM.
Reinforcement: one ot two high tensile steel wire braids.
Cover: red EPDM - heat, abrasion and ozone resistant, pin pricked.
Working temperature: -40°C +210°C, intermittent to 232°C.
Application: saturated and superheated steam.

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		радиус на огъване / BR	вак. % vac. %	тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	bar	kg/m
AT791	13	1/2"	23	0,91	17	270	180	2610	130		0,400
AT791A	16	5/8"	26	1,02	17	270	180	2610	160		0,480
AT792	19	3/4"	31	1,22	17	270	180	2610	190		0,740
AT793	25	1"	38	1,50	17	270	180	2610	250		0,900
AT794	32	1,1/4"	46	1,81	17	270	180	2610	320		1,190
AT795	38	1,1/2"	52	2,05	17	270	180	2610	380		1,340
AT796	51	2"	67	2,64	17	270	180	2610	510		2,130
AT797	63	2,1/2"	81	3,19	17	270	180	2610	630		2,990
AT798	76	3"	94	3,70	17	270	180	2610	760		3,970