АБРАЗИВОУСТОЙЧИВИ - ABRASION RESISTANT

753AA 12 bar Sandblast



SM3 12 bar Sandblast



Нагнетателен маркуч за насипни материали.
Вътрешна камера: черна електропроводима NR, абразивоустойчива.
Вградени текстилни оплетки с висока якост.
Външна обвивка: - черна SBR/NR, устойчива на абразии и озон, с микроперфорация.
Температурен режим: -40°C +80°C.
Приложение: за пренос на насипни материали при тежък режим на работа. Специално за пясъкоструйки, пясък, земна маса, чакъл, семена, фуражи и др.

Delivery hose for bulk materials.
Tube: black conductive NR - abrasion resistant.
Reinforcement: : high tensile textile cords.
Cover: black SBR/NR - abrasion and ozone resistant, pin pricked.
Working temperature: -40°C +80°C.
Application: bulk material delivery in heavy duty applications. Specially designed for sandblast, sand, gravel, grain and animal feed transfer, etc.

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		радиус на огъване / BR	вак. % vac. %	тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	bar	kg/m
753AA012	13	1/2"	27	1,06	12	180	36	540			0,540
753AA019	19	3/4"	33	1,30	12	180	36	540			0,700
753AA025	25	1"	39	1,54	12	180	36	540			0,860
753AA032	32	1,1/4"	48	1,89	12	180	36	540			1,220
753AA038	38	1,1/2"	55	2,17	12	180	36	540			1,630
753AA050	51	2"	71	2,80	12	180	36	540			2,380
Абразивоустойчивост / Abrasion resistance: 753AA = 50 mm^3 ISO 4649											
SM302507	25	1"	39	1,54	12	180	36	540			0,800
SM303208	32	1,1/4"	48	1,89	12	180	36	540			1,100
Абразивоустойчивост / Abrasion resistance: SM3 = 70 mm^3 ISO 4649											