ВЪЗДУХ - AIR

Hot air blower - 902LE/903LE - Alfagomma



Смукателно-нагнетателен маркуч за горещ въздух с лека и гъвкава конструкция.
Вътрешна камера: бяла EPDM, устойчива на висока температура.
Вградени текстилни оплетки с висока якост и вградена стоманена спирала.
Външна обвивка: синя EPDM, устойчива висока температуа, абразии и озон.
Температурен режим: -40°C +180°C.
Приложение: връзка за горещ въздух от обемен компресор към автоцистерна за насипни храни/материали.

Suction and delivery hose for hot air with special light weight and flexible construction.
Tube: white EPDM - heat resistant.
Reinforcement: high tensile textile cords with embedded steel helix wire.
Cover: blue EPDM - heat, abrasion and ozone resistant.
Working temperature: -40°C +180°C
Application: hot air connection from volumetric compressor to bulk food/material road tanker.

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		радиус на огъване / BR	вак. % vac. %	тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	bar	kg/m
902LE050	51	2"	63	2,48	10	150	30	450	153	100,0	1,560
902LE063	63	2,1/2"	77	3,03	10	150	30	450	189	100,0	2,380
902LE075	76	3"	90	3,54	10	150	30	450	228	90,0	2,840
903LE100	102	4"	116	4,57	10	150	30	450	306	90,0	3,630