АНТИФРИЗ - COOLING

CALORAD - TGT



Нагнетателен маркуч за гореща вода и охлаждащи течности. Отличен за мултифункционално измиване.
Вътрешна камера: EPDM, черна, гладка.
Вградени синтетични пластове с висока якост.
Външна обвивка: EPDM, черна, гладка.
Температурен режим: -40°C +120°C.
Приложение: за пренос на охлаждащи течности със средна агресивност при двигатели и охл. системи.

Delivery hose for hot water and coolants. Excellent also for washdown use.
Tube: EPDM, black, smooth.
Reinforcement: high strength synthetic plies.
Cover: EPDM, black, smooth, resistant to abrasion, ozone and wether.
Working temperature: -40°C +120°C
Application: Water and coolant fluids with medium agressiveness, applied in engine cooling and heating systems.

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		радиус на огъване / BR	вак. % vac. %	тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	bar	kg/m
7744	28	1,7/64"	36	1,27/64"	3	45	10	150			0,47
7745	30	1,3/16"	38	1,1/2"	3	45	10	150			0,53
7746	32	1,1/4"	40	1,37/64"	3	45	10	150			0,57
7747	35	1,3/8"	43	1,45/64"	3	45	10	150			0,61
7748	38	1,1/2"	47	1,27/32"	3	45	10	150			0,75
7749	40	1,37/64"	49	1,15/16"	3	45	10	150			0,86
7750	42	1,21/32"	51	2"	3	45	10	150			0,90
7751	45	1,25/32"	54	2,1/8"	3	45	10	150			0,92
7752	48	1,57/64"	58	2,9/32"	3	45	10	150			1,04
7753	50	2"	60	2,13/32"	3	45	10	150			1,10
7753A	55	2,11/64"	65	2,9/16"	3	45	10	150			1,18
7754	57	2,1/4"	67	2,41/64"	3	45	10	150			1,20
7755	60	2,23/64"	70	2,3/4"	3	45	10	150			1,28
7756	63	2,1/2"	73	2,61/64"	3	45	10	150			1,37
7757	70	2,3/4"	80	3,5/32"	3	45	10	150			1,47
7758	75	3"	86	3,25/64"	3	45	10	150			1,59
7759	80	3,5/32"	92	3,5/8"	3	45	10	150			1,90
7760	90	3,35/64"	102	4"	3	45	10	150			2,15
7761	102	4"	113	4,29/64"	3	45	10	150			2,35
7762	110	4,21/64"	123	4,27/32"	3	45	10	150			2,50
7763	115	4,1/2"	127	5"	3	45	10	150			2,750
7764	127	5'	141	5,35/64"	3	45	10	150			3,00