АНТИФРИЗ - COOLING

CALORWATER - TGT



Нагнетателен маркуч за гореща вода и охлаждащи течности. Отличен за мултифункционално измиване.
Вътрешна камера: EPDM, черна, гладка.
Вградени синтетични пластове с висока якост.
Външна обвивка: EPDM, черна, гладка.
Температурен режим: -40°C +120°C.
Приложение: за пренос на охлаждащи течности със средна агресивност при двигатели и охл. системи.

Delivery hose for hot water and coolants. Excellent also for washdown use.
Tube: EPDM, black, smooth.
Reinforcement: high strength synthetic plies.
Cover: EPDM, black, smooth, resistant to abrasion, ozone and wether.
Working temperature: -40°C +120°C
Application: Water and coolant fluids with medium agressiveness, applied in engine cooling and heating systems.

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		радиус на огъване / BR	вак. % vac. %	тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	bar	kg/m
7737B	5	3/16"	11	7/16"	10	150	30	450	20		0,120
7737A	8,0	5/16"	15	19/32"	10	150	30	450	37		0,170
7737	10,0	3/8"	17	43/64"	10	150	30	450	45		0,180
7738	12,0	15/32"	19	3/4"	10	150	30	450	50		0,220
7738A	14,0	35/64"	22	7/8"	10	150	30	450	60		0,270
7739A	15,0	19/32"	23	3/16"	10	150	30	450	60		0,320
7739	16,0	5/8"	23	29/32"	10	150	30	450	65		0,290
7740	18,0	23/32"	26	1,5/16"	10	150	30	450	70		0,370
7740A	19,0	3/4"	27	1,5/8"	10	150	30	450	80		0,390
7741	20,0	25/32"	28	1,7/64"	10	150	30	450	95		0,420
7742	22,0	7/8"	30	1,3/16"	10	150	30	450	120		0,510
7743	25,0	1"	34	1,11/32"	10	150	30	450	180		0,600