АНТИФРИЗ - COOLING

FKDR - Semperit



Добра устойчивост на стареене под въздействието на гореща вода, горещ въздух и антифриз.
Вътрешна камера: EPDM, черна, гладка.
Вградена текстилна спирала.
Външна обвивка: EPDM, черна, гладка.
Температурен режим: -40°C +120°C.
Приложение: за пренос на охлаждащи течности за ДВГ при превозни средства, строителна техника и др.

Good resistance to ageing under the influence of hot wate, hot air and anti-freezing agents.
Tube: EPDM, black, smooth.
Reinforcement: textile spiral.
Cover: EPDM, black, resistant to ozone and wether, smooth.
Working temperature: -40°C +120°C
Application: Cooling hose for combustion engines in vehicles, construction machinery and others.

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		радиус на огъване / BR	вак. % vac. %	тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	bar	kg/m
FKDR10	10	3/8"	17	0,67	6	90	15	225	60		0,220
FKDR12	12	15/32"	19	0,75	6	90	15	225	70		0,250
FKDR14	14	9/16"	21	0,83	6	90	15	225	85		0,280
FKDR15	15	19/32"	22	0,87	6	90	15	225	90		0,310
FKDR16	16	5/8"	23	0,91	6	90	15	225	95		0,320
FKDR18	18	23/32"	25	0,98	6	90	15	225	110		0,340
FKDR19	19	3/4"	26	1,02	6	90	15	225	115		0,350
FKDR20	20	25/32"	27	1,06	6	90	15	225	120		0,380
FKDR22	22	7/8"	29	1,14	6	90	15	225	135		0,390
FKDR25	25	1"	32	1,26	6	90	15	225	150		0,460