КИСЛОРОД - OXYGEN

GOX 20bar Blue - SEMPERIT





Гъвкав маркуч за пренос на кислород, отговарящ на ISO 3821 (EN 559).
Вътрешна камера: EPDM, черна, гладка.
Текстилна оплетка.
Външна обвивка: EPDM, синя, гладка.
Температурен режим: -30°C +70°C.
Приложение: за пренос на кислород при заваряване и рязане, за дъгово заваряване при използването на защитен газ и подобни процеси. Не е подходящ за LPG, MPS и CNG.

A flexible hose for transporting oxygen, ISO 3821 (EN 559)
Tube: EPDM, black, smooth.
Reinforcement: textile spiral.
Cover: EPDM, blue, smooth.
Working temperature: -30°C +70°C.
Application: for oxygen transfer in welding and cutting, for arc welding using shielding gas and related processes. Not suitable for LPG, MPS and CNG.

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		радиус на огъване / BR	вак. % vac. %	тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	bar	kg/m
GOX06013	6,3	1/4"	13,0	33/64"	20	300	60	900	40		0,150
GOX08015	8,0	5/16"	15,0	19/32"	20	300	60	900	40		0,180
GOX01017	10,0	3/8"	17,0	43/64"	20	300	60	900	50		0,210