МАСЛА И ГОРИВА - MINERAL OILS, FUELS

PETROCAR 20 bar / 10 bar



Нагнетателен маркуч за горива и минерални масла.
Вътрешна камера: черна, гладка NBR.
Синтетични оплетки с висока якост.
Външна обвивка: черна, гладка NBR/PVC, устойчива на масла, горива, озон и атмосферни условия.
Температурен режим: -25°C +80°C.
Приложение: Нагнетателен маркуч за минерални масла, дизел и бензин с ароматно съдържание до 50%.

Delivery hose for fuel and mineral oils.
Tube: black, smooth NBR rubber compound.
Reinforcement: high strength synthetic plies.
Cover: black, smooth NBR/PVC rubber compound, resistant to oil, fuels, ozone and weathering.
Working temperature: -25°C +80°C.
Application: Delivery hose for mineral oils, dieses fuel and gasoline with aromatic cnontent up to 50%.

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		радиус на огъване / BR	вак. % vac. %	тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	bar	kg/m
E406	6	1/4"	14	9/16"	20	300	60	900	50		0,150
E408	8	5/16"	15	19/32"	20	300	60	900	60		0,170
E410	10	3/8"	17	43/64"	20	300	60	900	75		0,200
E412	13	1/2"	21	53/64"	20	300	60	900	95		0,250
E416	16	5/8"	26	1,1/32"	20	300	60	900	120		0,350
E420	19	3/4"	29	1,9/64"	20	300	60	900	140		0,400
E425	25	1"	36	1,27/64"	20	300	60	900	200		0,640
E404	4	5/32"	10	3/8"	10	150	30	450	40		0,100
E414	14	35/64"	22	7/8"	10	150	30	450	120		0,280
E422	22	7/8"	32	1,1/4"	10	150	30	450	190		0,570
E428	28	1,3/32"	38	1,1/2	10	150	30	450	240		0,760