АБРАЗИВОУСТОЙЧИВИ - ABRASION RESISTANT

757AA - 40 bar за мазилки / Plaster



Нагнетателен маркуч за абразивни материали - мазилки.
Вътрешна камера: черна електропроводима NR, устойчива на абразия.
Текстилни оплетки с висока якост.
Външна обвивка: черна SBR/NR, устойчива на абразия и озон, с микроперфорация.
Температурен режим: -30°C +80°C.
Приложение: Абразивоустойчив нагнетателен маркуч за абразивни материали: гипс, мазилки, турбозоли.

Delivery hose for abrasive materials - plasters.
Tube: black conductive NR, abrasion resistant.
Reinforcement: high tensile textile cords.
Cover: black SBR/NR, resistant to abrasion and ozone, pin-pricked.
Working temperature: -30°C +80°C.
Application: Abrasive resistant delivery hose for transfer of abrasive materials: plaster, tubrbosoles, etc.

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		радиус на огъване / BR	вак.% vac%	тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	bar	kg/m
757AA025	25	1"	38	1,1/2"	40	600	100	1500			0,700
757AA032	32	1,1/4"	46	1,13/16"	40	600	100	1500			0,870
757AA035	35	1,3/8"	49	1,59/64"	40	600	100	1500			0,960
757AA038	38	1,1/2"	54	2,1/8"	40	600	100	1500			1,190
757AA050	51	2	67	2,41/64"	40	600	100	1500			1,600