АБРАЗИВОУСТОЙЧИВИ - ABRASION RESISTANT

766AA - 10 bar инертни материали / bulk materials



Нагнетателен маркуч за инертни и насипни материали.

Вътрешна камера: черна електропроводима NR, устойчива на абразия.

Текстилни оплетки с висока якост.

Външна обвивка: черна електропроводима SBR/NR, устойчива на абразия и озон.

Температурен режим: -30°C +80°C.

Приложение: Пренос на инертни материали при тежък режим на работа. Специално предназначение за пренос на сух цимент, пясък, земна маса, прах, зърно и други животински храни.

Delivery hose for abrasive bulk materials.

Tube: black conductive NR, abrasion resistant.

Reinforcement: high tensile textile cords.

Cover: black conductive SBR/NR, resistant to abrasion and ozone.

Working temperature: -30°C +80°C.

Application: Bulk material delivery in heavy duty applications. Specially designed for dry cement, sand, dust, soil, grain and other animal foods transfer.

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		радиус на огъване / BR	вак.% vac%	тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	bar	kg/m
766AA075	76	3"	92	3,5/8"	10	150	30	450			2,120
766AA100	102	4"	118	4,41/64"	10	150	30	450			2,860
766AA152	152	6"	170	6,11/16"	10	150	30	450			5,100