МАСЛА И ГОРИВА - MINERAL OILS, FUELS

614AA - Alfagomma 10bar / HOT TAR - БИТУМ



Смукателно-нагнетателен маркуч за смукателно-нагнетателен маркуч за битум и асфалт.
Вътрешна камера: черна NBR.
Синтетични оплетки с висока якост с вградена метална спирала.
Външна обвивка: черна CSM, устойчива на абразия и озон.
Температурен режим: -20°C +180°C.
Приложение: смукателно-нагнетателен маркуч за битум и асфалт.

Suction and delivery hose forhot tar, asphalt and bitumen.
Tube: black NBR.
Reinforcement: high tensile textile cords with embedded steel helix wire.
Cover: black CSM - abrasion and ozone resistant.
Working temperature: -20°C +180°C.
Application: suction and delivery hose for hot tar, asphalt and bitumen.

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		радиус на огъване / BR	вак. % vac. %	тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm		kg/m
614AA050	51,0	2"	69,0		10	150	40	600	255	100,0	2,280
614AA076	76,0	3"	96,0		10	150	40	600	380	90,0	3,780
614AA100	102,0	4"	122,0		10	150	40	600	510	90,0	5,040