МАСЛА И ГОРИВА - MINERAL OILS, FUELS

629AA - Alfagomma 10bar / 100%Biofuel



Смукателно-нагнетателен маркуч за горива и масла.
Вътрешна камера: черна електропроводима NBR.
Синтетични оплетки с висока якост с вградена метална спирала.
Външна обвивка: черна CR, устойчива на абразия, озон и въглеводороди.
Температурен режим: -30°C +80°C.
Приложение: смукателно-нагнетателен маркуч, специално създаден за биодизел и етанол.

Suction and delivery hose for fuel and oil.
Tube: black, smooth NBR rubber compound.
Reinforcement: high strength synthetic plies with steel wire spirals.
Cover: black CR - abrasion, ozone and hydrocarbon resistant.
Working temperature: -30°C +80°C.
Application: suction and delivery hose specially designed for biofuel and ethanol.

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		радиус на огъване / BR	вак. % vac. %	тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm		kg/m
629AA075	76,0	3"	89,0		10	150	30	450	304	90,0	2,540
629AA100	102,0	4"	116,0		10	150	30	450	408	90,0	3,540