МАСЛА И ГОРИВА - MINERAL OILS, FUELS

PETROCORD D/10



Нагнетателен маркуч за горива и петрол с ароматно съдържание до 50%.
Вътрешна камера: черна, гладка NBR.
Синтетични оплетки с висока якост и медна тел за заземяване на маркуча.
Външна обвивка: черна, гладка SBR/NBR/PVC, устойчива на масла, горива, озон и климатични условия.
Температурен режим: -30°C +80°C.
Приложение: смукателно-нагнетателен маркуч за хидр. масла и горива с ароматно съдържание до 40%.

Delivery hose for fuels and petroleum with aromatic content up to 50%.
Tube: black, smooth NBR rubber compound.
Reinforcement: high strength synthetic plies and 1 copper wire for hose grounding.
Cover: black, smooth SBR/NBR/PVC rubber compound, resistant to oils, fuels, ozone and weather.
Working temperature: -30°C +80°C.
Application: suction and delivery hose for hydraulic oils, lubricants and fuels with aromatic content up to 40%.

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		радиус на огъване / BR	вак. % vac. %	тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm		kg/m
E422	22,0	7/8"	31,0		10	150	30	450			0,620
E428	28	1,1/8"	38,0		10	150	30	450			0,760