МАРКУЧИ ЗА ХВП - FOOD INDUSTRY HOSES

405LE S&D 10 bar Alfagomma FDA - 3-A - D.M. 21/03/73



Смукателно-нагнетателен маркуч за мазни хранителни продукти.
Вътрешна камера: бяла NBR
Вградени текстилни оплетки с висока якост и вградена стоманена спирала.
Външна обвивка: син NBR/PVC, устойчива на абразия, озон и масло.
Температурен режим: -30°C +110°C.
Приложение: за пренос на течни и мазни хранителни продукти, алкохолни напитки с максимално съдържание 75%.

Suction and delivery hose for fat food.
Tube: white NBR.
Reinforcement: high tensile textile cords with embedded steel helix wire.
Cover: blue NBR/PVC - abrasion, ozone and oil resistant.
Working temperature: -30°C +100°C.
Application: liquid and fat food - alcoholic bevarages suction and delivery - max 75%.

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		радиус на огъване / BR	вак. % vac. %	тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	bar	kg/m
405LE020	19	3/4"	31		10	150	30	450	57	100,0	0,730
405LE025	25	1"	37		10	150	30	450	75	100,0	0,910
405LE032	32	1,1/4"	44		10	150	30	450	96	100,0	1,080
405LE038	38	1,1/2"	50		10	150	30	450	114	100,0	1,260
405LE045	45	1,9/16"	57		10	150	30	450	132	100,0	1,560
405LE050	51	2"	63		10	150	30	450	153	100,0	1,630
405LE063	63	2,1/2"	75		10	150	30	450	189	90,0	2,140
405LE075	76	3"	88		10	150	30	450	228	90,0	2,570
405LE100	102	4"	116		10	150	30	450	306	90,0	3,560