ТЕРМОПЛАСТИЧЕН МАРКУЧ - THERMOPLASTIC HOSE

Две Стоманени Оплетки MT2 - Double Braided Steel Wire MT2



Хидравличен термопластичен маркуч за средновисоко налягане.
Вътрешна камера: Термопластичен полиестер.
Две стоманени оплетки.
Външна обвивка: Полиуретан с микроперфорация, устойчив на абразии.
Температурен режим: -40°C +90°C.
Приложение: За пренос на хидравлични течности , строителни, селскостопански, повдигащи машини и др.

Hydraulic thermoplastic hose for high pressure.
Tube: Thermoplastic polyester.
Reinforcement: two layers of braided steel wire.
Cover: Pin pricked anti-abrasion polyurethane.
Working temperature: -40°C +90°C.
Application: transportation of hydraulic liquids, building machines, agricultural machines, lifting units.

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		радиус на огъване / BR	тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
MT206	6	1/4"	12,5		400	5800	1600	23200	70	0,244
MT208	8	5/16"	14,3		350	5075	1400	20300	80	0,350
MT210	10	3/8"	16,5		300	4350	1200	17400	90	0,390
MT212	12	1/2"	20,5		275	3987	1100	15950	100	0,515