ТЕРМОПЛАСТИЧЕН МАРКУЧ - THERMOPLASTIC HOSE

Една Стоманена и Две Кевларени Оплетки - One Steel and Two Aramid Braids

Много Високо Налягане, Агресивни Химикали - VHP Aggressive Chemicals



Маркуч за високо налягане, черен, специално приложим при много агресивни химикали.
Вътрешна камера: Полиамид PA12
Две кевларени оплетки плюс една метална оплетка.
Външна обвивка: Специален полиерстер, черен, без микроперфорация.
Температурен режим: -40°C +100°C. За водни флуиди и въздух макс. +70°C.
Приложение: При системи с агресивни химикали при много високо налягане, изискващо механична якост на маркуча.

High pressure hose with black cover, especially for very aggressive chemicals applications.
Tube: Polyamide PA12.
Reinforcement: Two braids of aramid fiber plus one braid of steel wire.
Cover: Special polyester, black - non pinpricked.
Working temperature: -40°C +100°C. For water based liquids and air max. +70°C
Application: Very high pressure aggressive chemical systems requiring very high mechanical strength of the hose.

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		радиус на огъване / BR	тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
MT416	16	5/8"	26,6		500	2000	1600	2000	160	0,574
MT420	20	3/4"	30,5		450	1800	1400	1800	180	0,654