ТЕРМОПЛАСТИЧЕН МАРКУЧ - THERMOPLASTI HOSE

Две Текстилни Оплетки - SAE 100 R7 - Double Braided Synthetic Fibres



Хидравличен термопластичен маркуч за средновисоко налягане.
Вътрешна камера: Термопластичен полиестер.
Две текстилни оплетки с висока якост.
Външна обвивка: Полиуретан с микроперфорация, устойчив на абразии.
Температурен режим: -40°C +90°C, за водни флуиди и въздух макс. +65°C.
Приложение: За пренос на хидравлични течности , строителни, селскостопански, повдигащи машини и др.

Hydraulic thermoplastic hose for medium high pressure.
Tube: Thermoplastic polyester.
Reinforcement: two layers of braided high-resistance synthetic fibres.
Cover: Pin pricked anti-abrasion polyurethane.
Working temperature: -40°C +90°C, for water based liquids and air max. +90°C
Application: transportation of hydraulic liquids, building machines, agricultural machines, lifting units.

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		радиус на огъване / BR	тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
HL491L	6	1/4"	12,5		215	3117	860	12470	30	0,106
HL492L	8	5/8"	14,3		195	2827	780	11310	40	0,130
HL493L	10	3/8"	16,5		187	2711	750	10875	70	0,166
HL494L	12	1/2"	20,5		157	2276	630	9135	90	0,230