ТЕРМОПЛАСТИЧЕН МАРКУЧ СДВОЕН - TWIN THERMOPLASTIC HOSE

Една Стоманена Оплетка - SAE 100 R8 - Single Steel Braid



Хидравличен термопластичен маркуч за средновисоко налягане.
Вътрешна камера: Термопластичен полиестер.
Една стоманена оплетка.
Външна обвивка: Полиуретан с микроперфорация, устойчив на абразии.
Температурен режим: -40°C +90°C
Приложение: За пренос на хидравлични течности , строителни, селскостопански, повдигащи машини и др.

Hydraulic thermoplastic hose for medium high pressure.
Tube: Thermoplastic polyester.
Reinforcement: Single steel braid.
Cover: Pin pricked anti-abrasion polyurethane.
Working temperature: -40°C + 90°C
Application: transportation of hydraulic liquids, building machines, agricultural machines, lifting units.

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		радиус на огъване / BR	тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
HL495	5	3/16"	10		345	5175	1380	20700	20	0,099
HL496	6	1/4"	12		310	4650	1240	18600	35	0,168
HL497	8	5/16"	14		250	3750	1000	15000	40	0,190
HL498	10	3/8"	16		240	3600	1440	14400	60	0,250
HL499	12	1/2"	20		190	2850	760	11400	70	0,314