ПАРА И ГОРЕЩА ВОДА - STEAM AND HOT WATER

FORNO 25





Нагнетателен маркуч за охлаждащи течности 20 bar, покрит с фибростъкло.
Вътрешна камера: бяла гладка EPDM, с линейно електрическо съпротивление $R>10^9$.
Синтетична оплетка с висока якост.
Външна обвивка: вулканизирано фибростъкло, устойчиво на висока температура.
Температурен режим: -40°C +120°C, фибростъклото издържа лъчиста топлида до +530°C.
Приложение: маркуч с мека стена за охлаждащи течности в производството на метали, леярни, фабрики за стъкло и във всички случаи, когато каучук маркуч работи в непосредствена близост до източник на топлина. Устойчив на пръски от разтопен метал. Подходящ за охлаждане на захранени кабели с високо напрежение поради диелектричните му свойства - $R>10^9$.

Delivery hose for coolants, 20 bar, fibre glass cover.
Tube: white, smooth, EPDM rubber. The inner tube compound has a linear electric resistance $R>10^9$.
Reinforcement: high strength synthetic cord.
Cover: covered with fibre glass, vulcanized, heat resistant.
Working temperature: -40°C +120°C, intermittent to 232°C. The fiber galss resists radiant heat up to +530°C.
Application: softwall hose for discharge of cooling water in steel mills, foundries, glassworks, and in all cases where a rubber hose is working close to sources of heat. Resistant against splashes of melted hot metal.
Suitable for cooling of high voltage live cables due to its dielectric property - $R>10^9$.

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		радиус на огъване / BR	вак. % vac. %	тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	bar	kg/m
FORNO2510	10	3/8"	20	0,79	20	290	60	870			0,310
FORNO2513	13	1/2"	23	0,91	20	290	60	870			0,340
FORNO2516	16	5/8"	27	1,06	20	290	60	870			0,460
FORNO2519	19	3/4"	31,5	1,24	20	290	60	870			0,600
FORNO2525	25	1"	39	1,54	20	290	60	870			0,900
FORNO2532	32	1,1/4"	44	1,73	20	290	60	870			0,850
FORNO2538	38	1,1/2"	58	2,28	20	290	60	870			1,890
FORNO2540	40	1,1/2"	55	2,17	20	290	60	870			1,960
FORNO2550	50	2"	70	2,76	20	290	60	870			2,260
FORNO2551	51	2"	65	2,56	20	290	60	870			2,140
FORNO2560	60	2,1/2"	81	3,19	20	290	60	870			2,310
FORNO2563	63	2,1/2"	80	3,15	20	290	60	870			2,840
FORNO2575	75	3"	93	3,66	20	290	60	870			3,300
FORNO2576	76	3"	96	3,78	20	290	60	870			3,400
FORNO25100	100	4"	120	4,72	20	290	60	870			3,850
FORNO25127	127	5"	152	5,98	20	290	60	870			3,960
FORNO25150	150	6"	170	6,69	20	290	60	870			4,200