Силиконови маркучи с оплетка Silicone hoses polyester reinforced





Силиконов маркуч с полиестерна оплетка
Температурен режим: -40° - +180°
Сертифициран по FDA 2007/19/ A+B+C: AS2069
Възможност за доставка на други цветове по заявка.

Silicone hose polyester reinforced
Working temperature: -40° - +180°
Certified according toFDA 2007/19/ A+B+C: AS2069
Other colors available upon request for delivery.



ПРОЗРАЧЕН - наличен на склад /TRANSLUCENT - available on stock

Кат. № Part. №	Вътрешен диаметър Inside iameter	Външен диаметър Outside diameter	Дебелина на стената Wall thickness	Работно налягане Working pressure	Дължина на рулата Coil length
	mm	mm	mm	bar	meter
SILA04250BW	4.0	9.0	2.5	40	25
SILA05300BW	5.0	11.0	3.0	25	25
SILA06300BW	6.3	12.3	3.0	20	25
SILA10350BW	9.5	16.5	3.5	12	25
SILA12400BW	12.7	20.7	4.0	7	25
SILA16400BW	16.0	24.0	4.0	5	25
SILA19450BW	19.0	28.0	4.5	8	25
SILA25500BW	25.0	35.0	5.0	7	25
SILA32500BW	32.0	42.0	5.0	5	25
SILA38500BW	38.0	48.0	5.0	5	25



ЧЕРВЕН - възможност за доставка при запитване / RED - available upo request for delivery

Кат. № Part. №	Вътрешен диаметър Inside iameter	Външен диаметър Outside diameter	Дебелина на стената Wall thickness	Работно налягане Working pressure	Дължина на рулата Coil length
	mm	mm	mm	bar	meter
SILA06400BR	6.0	12.0	3.0	20	25
SILA09300BR	9.0	15.0	3.0	12	25
SILA12400BR	12.7	20.7	4.0	7	25
SILA19400BR	19.0	27.0	4.0	8	25
SILA25500BR	25.0	35.0	5.0	7	25