Силиконови маркучи (шлаух) **Merefsa®** Silicone tubes





Силиконов маркуч (шлаух) - полупрозрачен

Температурен режим: -40° - +200°

Сертифициран по FDA 21 CFR 177.2600

Възможност за доставка на други цветове по заявка.

Silicone tube - translucent

Working temperature: -40° - +200°

Certified according to FDA 21 CFR 177.2600

Other colors available upon request for delivery.

Кат. № Part. №	Вътрешен диаметър Inside iameter	Външен диаметър Outside diameter	Дебелина на стената Wall thickness	Работно налягане Working pressure	Дължина на рулата Coil length
	mm	mm	mm	bar	meter
SILA02100	2	4	1	0.60	25 * ; 50 **
SILA02200	2	6	2	0.92	25 * ; 50 **
SILA03125	3	5.5	1.25	0.60	25 * ; 50 **
SILA03200	3	7	2	0.65	25 * ; 50 **
SILA04100	4	6	1	0.65	25 * ; 50 **
SILA04150	4	7	1.5	0.75	25 * ; 50 **
SILA04200	4	8	2	0.75	25 * ; 50 **
SILA05100	5	7	1	0.45	25 * ; 50 **
SILA05200	5	9	2	0.50	25 * ; 50 **
SILA05300	5	11	3	0.68	25 * ; 50 **
SILA06100	6	8	1	0.33	25 * ; 50 **
SILA06200	6	10	2	0.46	25 * ; 50 **
SILA06300	6	12	3	0.63	25 * ; 50 **
SILA07100	7	9	1	0.31	25 * ; 50 **
SILA07200	7	11	2	0.38	25 * ; 50 **
SILA07300	7	13	3	0.55	25 * ; 50 **
SILA08100	8	10	1	0.31	25 * ; 50 **
SILA08200	8	12	2	0.35	25 * ; 50 **
SILA08300	8	14	3	0.46	25 * ; 50 **
SILA09100	9	11	1	0.28	25 * ; 50 **
SILA09200	9	13	2	0.37	25 * ; 50 **
SILA10100	10	12	1	0.25	25 * ; 50 **
SILA10200	10	14	2	0.37	25 * ; 50 **
SILA10300	10	16	3	0.45	25 * ; 50 **
SILA12175	12	15.5	1.75	0.20	25 * ; 50 **
SILA12200	12	16	2	0.28	25 * ; 50 **
SILA12300	12	18	3	0.30	25 * ; 50 **
SILA14200	14	18	2	0.25	25 * ; 50 **
SILA15200	15	19	2	0.25	25 * ; 50 **
SILA15300	15	21	3	0.31	25 * ; 50 **
SILA16200	16	20	2	0.20	25 * ; 50 **
SILA20200	20	24	2	0.17	25 * ; 50 **
SILA20350	20	27	3.50	0.28	25 * ; 50 **
SILA25500	25	35	5	0.28	25 * ; 50 **

*** Налични на склад 25 m.**

**** Възможност за доставка на 50 m.**

*** Available on stock 25 m.**

**** 50 m. available upon request for delivery.**