МАРКУЧ ЗА LPG-ПРИРОДЕН ГАЗ - LPG-NATURAL GAS HOSE

088AI - Alfagomma





Гъвкав нагнетателен маркуч за пренос на LPG.
Вътрешна камера: черна, синтетичен еластомер.
Текстилни оплетки с висока якост.
Външна обвивка: Оранжев синтетичен еластомер, устойчив на абразии и озон.
Температурен режим: -10°C +60°C.
Приложение: за пренос на LPG природен газ, заваръчни и режещи инструменти и машини за индустриални и домашни приложения.

A flexible delivery hose for transporting of LPG.
Tube: Black synthetic elastomer.
Reinforcement: high tensile textile cords.
Cover: Orange synthetic elastomer - abrasion and ozone resistant.
Working temperature: -10°C +60°C.
Application: delivery hose for LPG-natural gas, welding and cutting instruments and machines for industrial and home applications.

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		Дължина ролка Coil length	тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	m	kg/m
LPG08L	8.0	5/16"	15.0	19/32"	25	375	75	1100	100	0.170
LPG10L	10.0	3/8"	17.0	43/64"	25	375	75	1100	100	0.200