МАРКУЧ ЗА АЦЕТИЛЕН - HOSE FOR ACETYLENE

GAC SEMPERIT Welding/Gas 20bar red ISO 3821 (EN 559)





Гъвкав нагнетателен маркуч за пренос на ацетилен. Според ISO 3821:2019 (предишна EN559:2003).
Вътрешна камера: SBR, черна, гладка.
Текстилна спирала.
Външна обвивка: Червена, EPDM.
Температурен режим: -30°C +70°C.
Приложение: нагнетателен маркуч за заваряване и рязане, за дъгово заваряване под защитен газ.
Подходящ е за въглищен газ, въглероден диоксид, аргон, азот. Не е подходящ за LPG, MPS и CNG.

A flexible delivery hose for transporting of acetylene. According to ISO 3821:2019 (foremly EN559:2003)
Tube: EPDM, black, smooth.
Reinforcement: Textile spiral.
Cover: red EPDM.
Working temperature: -30°C +70°C.
Application: delivery hose for welding and cutting, for arc welding under protective gas.
Also suitable for coal gas, carbon dioxide, argon, nitrogen. Not suitable for LPG, MPS and CNG.

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		Дължина ролка Coil length	тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	m	kg/m
GAC06012	6.3	1/4"	13.3	1/2"	20	300	60	900	50	0.150
GAC08015	8.0	5/16"	15.0	19/32"	20	300	60	900	50	0.180
GAC01017	10.0	3/8"	17.0	43/64"	20	300	60	900	50	0.210