МАРКУЧ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ - КИСЛОРОД И АРГОН
WELDING HOSE - OXYGEN AND ARGON

WELBLU 20 ISO 3821



Гъвкав нагнетателен маркуч за пренос на кислород и аргон, отговарящ на ISO 3821.
Вътрешна камера: SBR, черна, гладка.
Синтетични оплетки с висока якост.
Външна обвивка: SBR/EPDM, синя, гладка, устойчива на абразия и атмосферни условия.
Температурен режим: -25°C +80°C.
Приложение: за пренос на кислород и аргон при линии на заваръчно оборудване.

A flexible delivery hose for transporting of oxygen and argon, according to ISO 3821.
Tube: Black, smooth SBR rubber compound.
Reinforcement: high strength synthetic plies.
Cover: Blue, smooth, SBR/EPDM rubber compound, abrasion and weather resistant.
Working temperature: -25°C +80°C.
Application: for oxygen and argon transfer in welding equipment lines.

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		Дължина ролка Coil length	тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	m	kg/m
OX0613*	6.0	1/4"	13.0	1/2"	20	300	60	900	100	0.160
OX0815*	8.0	5/16"	15.0	19/32"	20	300	60	900	100	0.180
OX0916*	9.0	23/64"	16.0	5/8"	20	300	60	900	100	0.200
OX1017*	10.0	3/8"	17.0	43/64"	20	300	60	900	100	0.210
OX1223**	13.0	1/2"	23.0	29/32"	20	300	60	900	50	0.400
OX1626**	16.0	5/8"	26.0	1.5/16"	20	300	60	900	50	0.530
OX1930**	19.0	3/4"	30.0	1.3/16"	20	300	60	900	50	0.620
OX2537**	25.0	1"	37.0	1.29/64	20	300	60	900	50	0.860

* Не се поддържа на склад, доставя се след запитване и заявка.

** Поддържа се на склад.