МАРКУЧ ЗА LPG И CNG - LPG AND CNG HOSE

WELORANGE 20 ISO 3821



Гъвкав нагнетателен маркуч за пренос на LPG и CNG, отговарящ на ISO 3821.
Вътрешна камера: SBR, черна, гладка.
Синтетични оплетки с висока якост.
Външна обвивка: Оранжева, гладка, синтетичен каучук, устойчива на абразия и атмосферни условия.
Температурен режим: -25°C +80°C.
Приложение: за пренос на газ пропан и CNG за заваръчно оборудване и индустриални приложения.

A flexible delivery hose for transporting of LPG and CNG, according to ISO 3821.
Tube: Black, smooth SBR rubber compound.
Reinforcement: high strength synthetic plies.
Cover: Orange, smooth, synthetic rubber compound, abrasion and weather resistant.
Working temperature: -25°C +80°C.
Application: delivery hose of propane gas and CNG for welding equipments and industrial applications.

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		Дължина ролка Coil length	тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	m	kg/m
LPG06L*	6.0	1/4"	13.0	1/2"	20	300	60	900	100	0.160
**	8.0	5/16"	15.0	19/32"	20	300	60	900	100	0.180
**	9.0	23/64"	16.0	5/8"	20	300	60	900	100	0.200

* Поддържа се на склад.

** Не се поддържа на склад, доставя се след запитване и заявка.