СВЕТЛИ ГОРИВА - FUEL-OIL DELIVERY

650AA Alfagomma 10 bar



Нагнетателен маркуч за горива и масла за общо приложение.
Вътрешна камера: черна, електропроводима NBR.
Текстилни оплетки в висока якост.
Външна обвивка: черна, електропроводима CR, устойчива на абразия, озон хидрокарбонати, пожароустойчива.
Температурен режим: -30°C +80°C.
Приложение: Нагнетателен маркуч за горива и масла за общо приложение.

General purpose fuel and oil delivery hose.
Tube: black conductive NBR.
Reinforcement: high tensile textile cords.
Cover: black conductive CR - abrasion, ozone, hydrocarbon and fire resistant.
Working temperature: -30°C +80°C.
Application: General purpose fuel and oil delivery.

Кат. № Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		радиус на огъване / BR	тегло/m weight/m	Дължина Length
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m	m
650032*	32	1.1/4"	44	1.73	10	150	30	450		0.860	61
650038*	38	1.1/2"	50	1.97	10	150	30	450		1.000	61
650050*	51	2"	63	2.48	10	150	30	450		1.320	61
650019**	19	3/4"	29	1.14	10	150	30	450		0.450	
650025**	25	1"	35	1.38	10	150	30	450		0.570	
650035**	35	1.3/8"	47	1.85	10	150	30	450		0.940	
650040**	40	1.9/16"	52	2.05	10	150	30	450		1.050	
650045**	45	1.3/4"	57	2.24	10	150	30	450		1.170	
650063**	63	2.1/2"	75	2.95	10	150	30	450		1.600	
650076**	76	3"	88	3.46	10	150	30	450		1.930	
650102**	102	4"	114	4.49	10	15	30	450		2.610	

*** Поддържа се на склад.**

*** Available on stock.**

**** Доставя се след запитване и заявка.**

**** Delivery upon request.**