МАРКУЧ ЗА АВТОМИВКИ 200bar SUPERFLEX WASH LINE

SW06 - Cidat





Лек и гъвкав маркуч за системи на автомивки с високо налягане.
Вътрешна камера: термопластичен полиестер, устойчив на хидролиза.
Синтетична нишка с висока якост.
Външна обвивка: гладък термопластичен еластомер, устойчив на абразия и
Температурен режим: -10°C +60°C.
Приложени: специално предназначен маркуч за системи на автомивки с високо налягане.
Характеризира се добра гъвкавост и ниско тегло.

Light weight and great flexibility for high pressure car wash systems.
Tube: thermoplastic polyester hydrolysis resistant.
Reinforcement: high tensile synthetic fiber.
Cover: smooth thermoplastic elastomer, abrasion and weathering resistant, waterproof.
Working temperature: -40°C +70°C.
Application: specially designed for high pressure car wash system, light weight and great flexibility.

Кат. № / Part. №	Цвят Colour	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		тегло/m weight/m
		mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m
SW06BL	**Син / Blue**	6.0	1/4"	12.0	2.1/8"	200	2900	800	11603	0.090
SW06RD	**Червен / Red**	6.0	1/4"	12.0	2.1/8"	200	2900	800	11603	0.090