МАРКУЧ ЗА ПЕТРОЛНИ ПОМПИ - PETROL PUMP HOSE

TEU1360 Semperit 16 bar EN1360



Нагнетателен маркуч за петролни помпи при бензиностанции и цистерни.
Вътрешна камера: NBR, черна, електропроводима, гладка.
Текстилна оплетка.
Външна обвивка: черна CR, електропроводима, устойчива на озон, гладка.
Температурен режим: -30°C +60°C.
Приложение: Специално предназначен маркуч за употреба при петролни помпи на бензиностанции, както и в комбинация с мобилни цистерни.

Delivery hose of petrol pumps in petrol stations and cisterns.
Tube: NBR, black, electrically conductive, smooth.
Reinforcement: textile spiral.
Cover: black CR, resistant to ozone and weather, electrically conductive, smoth.
Working temperature: -30°C +60°C.
Application: Special designed product for the use as petrol pump hose on petrol stations as well as in combination with mobile tank applications.

Кат. № Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		радиус на огъване / BR	тегло/m weight/m	Дължина Length
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m	m
TEU1605	16	5/8"	26		16	240	48	7200	80	0.460	
TEU2006	19	3/4"	31		16	240	48	7200	100	0.660	
TEU2155	21		32		16	240	48	7200	130	0.630	