МАРКУЧ ЗА ПЕТРОЛНИ ПОМПИ - PETROL PUMP HOSE

6K5AA Alfagomma 16 bar EN1360



Нагнетателен маркуч за петролни помпи и при пренос на бензин и дизел.
Вътрешна камера: NBR, черна, електропроводима.
Текстилна оплетка с висока якост, под формата на мрежа.
Външна обвивка: черна CR, електропроводима, устойчива на абразия озон, въглеводороди, пожароустойчива.
Температурен режим: -30°C +55°C.
Приложение: Специално предназначен маркуч за употреба при петролни помпи. За пренос на бензин и дизел.

Delivery hose for petrol pumps and gasoline and diesel dispensing and transfer.
Tube: NBR, black, conductive.
Reinforcement: high tensile textile braid - as wires.
Cover: black CR, conductive, abrasion and ozone resistant, hydrocarbon and fire resistant.
Working temperature: -30°C +55°C.
Application: Special designed product for the use as petrol pump hose. Gasoline and diesel fuel dispensing and transfer.

Кат. № Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		радиус на огъване / BR	тегло/m weight/m	Дължина Length
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m	m
EHP50816	16	5/8"	26		16	240	48	7200	80	0.370	
EHP50820	19	3/4"	29		16	240	48	7200	100	0.440	
EHP50825	25	1"	36		16	240	48	7200	150	0.640	