МАРКУЧ ЗА БЕТОН ПОМПИ, ТУРБОЗОЛИ - CONCRETE PUMPING, TURBOSOLS

740AA - 85 bar за бетон / Concrete






Ω
R≤10⁶Ω


Маркуч за бетон помпи - тежък режим на работа - стоманени оплетки.
Вътрешна камера: черна електропроводима NR, устойчива на абразия.
Стоманени оплетки с висока якост.
Външна обвивка: черна електропроводима SBR/NR, устойчива на абразия и озон.
Температурен режим: -30°C +80°C.
Приложение: Бетон помпи с високо налягане, гипс, мазилки, турбозоли.

Concrete pumping hose - Heavy duty - Steel reinforced
Tube: black conductive NR, abrasion resistant.
Reinforcement: high tensile steel cords.
Cover: black conductive SBR/NR, resistant to abrasion and ozone.
Working temperature: -30°C +80°C.
Application: High pressure concrete pumping, plaste, turbosols.

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		радиус на огъване / BR	вак.% vac%.	тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	bar	kg/m
740AA050	51	2"	69		85	1275	170	2500	255		2.440
740AA063	63	2,1/2"	85		85	1275	170	2500	315		3.580
740AA075	76	3"	100		85	1275	170	2500	380		4.650
740AA100	102	4"	126		85	1275	170	2500	510		6.710
740AA125	127	5"	153		85	1275	170	2500	635		9.970
740AA150	152	6"	184		85	1275	170	2500	760		15.050

НАКРАЙНИЦИ ЗА БЕТОНОВИ МАРКУЧИ - CONCRETE HOSE COUPLINGS

Накрайник тип Victaulic Coupling type Victaulic	Кат. № Part No	Размер на маркуча Hose dimension	Накр. Coupling	A ф	C L	D L
	VIC20050	51	2"	60.3	16.0	20.0
	VIC30050	51	3"	88.9	16.0	20.0
	VIC30063	63	3"	88.9	16.0	20.0
	VIC30075	76	3"	88.9	16.0	20.0
	VIC34075	76	3,1/4"	97.0	16.0	20.0
	VIC40075	76	4"	114.3	17.0	20.0
	VIC40100	102	4"	114.3	17.0	20.0
	VIC45100	102	4,1/2"	127.0	17.0	20.0
	VIC50125	127	5"	142.0	17.0	20.0
	VIC55125	127	5,1/2"	148.0	17.0	20.0
	VIC60150	152	6"	175.0	17.0	20.0

Накрайник тип California Coupling type California	Кат. №	Размер на маркуча Hose dimension	Накр. Fitting	A ф	C L	D L
	CALIF50050	51	2"	77.7	12.7	20.0
	CALIF25063	63	2,1/2"	82.3	12.3	20.0
	CALIF30075	76	3"	106.2	12.7	20.0
	CALIF40100	102	4"	131.6	15.2	20.0
	CALIF50125	127	5"	157.0	15.2	20.0