МАРКУЧИ ЗА ХВП - FOOD INDUSTRY HOSES

350LE - Cleanfood 165°C

PHTHALATE & BPA FREE | 2004/1935 EC 2006/2023 EC | IANESCO



Нагнетателен маркуч за наситена пара и гореща вода. Сертифициран по FDA-3-A - arrete du 09/11/94 D.
Вътрешна камера: бяла EPDM.
Текстилни оплетка с висока якост.
Външна обвивка: синя EPDM, устойчива на висока температура, абразия и озон.
Температурен режим: -40°C +165°C.
Приложение: общо приложение, измиване на подове, съдове, контейнери и др. в ХВП и млечната индустрия.

Hose for saturated steam and hot water delivery. Certified acc. to FDA-3-A - arrete du 09/11/94 D.
Tube: white EPDM.
Reinforcement: high tensile textile cords.
Cover: blue EPDM - heat, abrasion and ozone resistant.
Working temperature: -40°C +165°C
Application: general applicatons, specially for wash down of floors, vessels, tanks etc. in food and dairy industry.

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		радиус на огъване / BR	вак. % vac. %	тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	bar	kg/m
350LE012	13	1/2"	23	0.91	6	90	60	900			0.360
350LE016	16	5/8"	26	1.02	6	90	60	900			0.420
350LE020	19	3/4"	31	1.22	6	90	60	900			0.590
350LE025	25	1"	37	1.46	6	90	60	900			0.740
350LE032	32	1,1/4"	46	1.81	6	90	60	900			0.930
350LE038	38	1,1/2"	52	2.05	6	90	60	900			1.090
350LE050	51	2"	67	2.64	6	90	60	900			1.660