
ВЪЗДУХ, ВОДА, ХИМИКАЛИ - AIR, WATER, CHEMICALS

COLORFLEX - Semperit





Ω
R≤10⁶Ω

Различните цветове на маркуча правят лесно неговото разпознаване по време на употреба. EPDM с
с високо качество осигурява отлична устойчивост на озон и атмосферни влияния. Електопроводима
конструкция на тръбата R<106Ω (според EN ISO 8031:2009).
Вътрешна камера: черен EPDM, гладка, електропроводима.
Текстилна спирала с висока якост.
Външна обвивка: EPDM, синя/червена, устойчива на озон и атмосферни влияни, гладка, електропроводима.
Температурен режим: -40°C +120°C
Приложение: Гъвкав многофункционален маркуч, с много добра устойчивост на стареене, атмосферни
влияния и износване. Подходящ за пренос на въздух и вода, както и на много химически продукти в
прмишлеността и селското стопанство.

Different colors of the hose cover ensuer easy recognition during usage. High EPDM quality ensures
excellent ozone and weather resistance. Electrically conductive tube R<10^6Ω (according to EN ISO 8031:2009)
Tube: EPDM, black, electrically conductive, smooth.
Reinforcement: High tensile strength textile spiral.
Cover: EPDM, blue or red, resistant to ozone and weather, smooth, electrically conductive.
Working temperature: -40°C + 120°C
Application: Highly flexible multi-purpose hose, with very good aging, weather and abrasion resistance.
Suitable for conveying air and water as well as many chemical products in industry and agriculture.

Кат. № / Part. №	вътрешен диаметър / ID		външен диаметър / OD		работно налягане / WP		разрушаващо налягане / BP		радиус на огъване / BR	тегло/m weight/m
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
CALOR06SB	6	1/4"	13		20	300	60	900	40	0.150
CALOR06SR	6	1/4"	13		20	300	60	900	40	0.150
CALOR08SB	8	5/16"	15		20	300	60	900	50	0.180
CALOR08SR	8	5/16"	15		20	300	60	900	50	0.180
CALOR10SB	10	3/8"	17		20	300	60	900	60	0.210
CALOR10SR	10	3/8"	17		20	300	60	900	60	0.210
CALOR12SB	12	9/19"	19		20	300	60	900	72	0.250
CALOR12SR	12	9/19"	19		20	300	60	900	72	0.250
CALOR13SB	13	1/2"	21		20	300	60	900	80	0.300
CALOR13SR	13	1/2"	21		20	300	60	900	80	0.300
CALOR16SB	16	5/8"	24		20	300	60	900	100	0.350
CALOR16SR	16	5/8"	24		20	300	60	900	100	0.350
CALOR19SB	19	3/4"	28		20	300	60	900	115	0.470
CALOR19SR	19	3/4"	28		20	300	60	900	115	0.470
CALOR25SB	25	1"	35		20	300	60	900	150	0.670
CALOR25SR	25	1"	35		20	300	60	900	150	0.670
CALOR32SB	32	11/4"	44		20	300	60	900	200	1.050
CALOR32SR	32	11/4"	44		20	300	60	900	200	1.050
CALOR38SB	38	11/2"	51		20	300	60	900	230	1.420
CALOR38SR	38	11/2"	51		20	300	60	900	230	1.420

******SB - син цвят

******SR - червен цвят

******SB - blue color

******SR - red color